

# REMORQUES FOURGONS REFRIGEREES

Remorques Bockmann pour professionnels



Cette remorque universelle est toujours prête à rendre service – comme chambre froide mobile pour les marchés et tous types d'événements.

Sa réalisation robuste et son châssis forment une base solide et garantissent une excellente stabilité. Sa structure sandwich évite les déperditions énergétiques et garantit un maintien optimal de la température de réfrigération grâce à une bonne isolation.

De plus : son excellent rapport qualité/prix permet une réelle économie !



## Équipement standard :

- Conception robuste à double profilés en aluminium et poteaux corniers
- Fourgon à parois « sandwich » d'une épaisseur de 40mm
- Porte à 1 vantail sur les remorques de 1,30m de large. Au delà, porte à 2 vantaux
- Système de régulation de température entièrement électronique
- Installation frigorifique de marque Zanotti, à évaporateur hautement performant. Raccordement électrique de 220 volts conçu pour une plage de températures allant de +4°C à +7°C

## Options possibles :

- Habillage intérieur avec tôle d'aluminium nervurée
- Sangles
- Barres d'arrimage
- Béquilles coulissantes (la paire)...

Type	P.T.A.C	Charge utile	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur intérieure
<a href="#">KK 2113/75</a>	500 kg	184 kg	2080 mm	1300 mm	1510 mm
<a href="#">KK 2113/135</a>	1350 kg	1010 kg	2080 mm	1290 mm	1510 mm
<a href="#">KK 2513/135 (09)</a>	1350 kg	936 kg	2480 mm	1270 mm	1520 mm
<a href="#">KK 3015/20 (09)</a>	2000 kg	1365 kg	2970 mm	1470 mm	2020 mm
<a href="#">KK 3018/20 (09)</a>	2000 kg	1284 kg	2970 mm	1820 mm	2020 mm
<a href="#">KK 3015/27 (09)</a>	2700 kg	2045 kg	2970 mm	1470 mm	2020 mm
<a href="#">KK 3018/27 (09)</a>	2700 kg	1964 kg	2970 mm	1820 mm	2020 mm